

Tủ Rack VSTek 6U D600

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

- Khung tủ gấp nhiều cạnh, tăng cao khả năng chịu lực và chống vặn xoắn.
- Kết cấu Modular-grid từng thành phần kết nối đa điểm, giúp kết cấu tủ vững chắc nhưng vẫn dễ dàng tùy biến, tháo lắp và di chuyển.
- Cửa trước được thiết kế nguyên cánh với mặt cong hình vòm, được đột lỗ dạng lưới cửa tạo tính thẩm mỹ và tăng độ cứng cáp của cửa.
- Các thanh treo thiết bị được thiết kế đặc biệt, chịu lực cao, dễ dàng tùy chỉnh nhanh độ sâu phù hợp với thiết bị. Ngoài ra, từng U còn được in các chỉ số theo thứ tự và dập dấu mép giúp nhanh chóng nhận diện và lắp đặt thiết bị đúng vị trí.
- Tích hợp sẵn ổ điện 3 chấu đa năng và vít bắt rack, thuận tiện cho việc cung cấp nguồn điện và lắp đặt thiết bị lên rack.
- Cửa trước được đột lỗ lục giác tạo lưới với độ thông thoáng thực theo công thức chuẩn đạt trên 72%.
- Đường cáp vào được bố trí sẵn ở cả nóc và đáy tủ với thiết kế thuận tiện và thẩm mỹ.
- Nóc tủ được thiết kế sẵn các lỗ xuống cáp thuận tiện cho việc lắp đặt và quản lý cáp. Mặc định, nóc tủ được trang bị sẵn một quạt hút tạo luồng khí định hướng giúp các thiết bị tản nhiệt tốt hơn.
- Hông tủ được thiết kế thêm không gian để tổ chức cáp mật độ cao hoặc lắp thêm thiết bị khi cần.



*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, có thể khác nhau tùy đợt sản xuất

VSTek – GIẢI PHÁP TIẾT KIệm CHO HỆ THỐNG

Khung tủ với thiết kế vững chắc, chân đế tải trọng cao cùng hệ thống cửa lưới phía trước bảo đảm các thiết bị được bảo vệ và hoạt động với hiệu quả tối ưu.

Dãy sản phẩm rộng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Hệ thống phụ kiện đa dạng về chủng loại và kích thước giúp cho việc lắp đặt và tổ chức hệ thống dễ dàng hơn bao giờ hết.



Kết cấu
Modular-grid
Kết nối đa điểm



Chịu tải
trọng
hơn 200 kg



Cửa lưới
thông thoáng
72%



Đơn vị U in số
và dập dấu
mép



Toàn bộ
cửa có khóa
bảo vệ



Cửa vòm
thẩm mỹ



Thanh treo
thiết bị di
chuyển



Nóc tủ
được trang
bị sẵn quạt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tủ rack 6U D600, còn được biết đến là tủ mạng 6U sâu 600mm, được thiết kế với bộ khung chắc chắn từ thép tấm dày từ 0.8mm đến 1.2mm. Cánh cửa được đột lưới tổ ong cùng lớp sơn tĩnh điện tăng tính chắc chắn và đẹp mắt của tủ. Ngoài ra, tủ rack 6U còn có cửa trước dạng lưới và bộ khóa để đảm bảo các thiết bị bên trong được bảo vệ an toàn, cửa sau và hai cánh hông được làm liền khung.

Bên trong, có thanh tiêu chuẩn được đánh số U từ 1 đến 6 U, thanh quản lý cáp dọc giúp quản lý cáp mạng gọn gàng. Có thể tháo rời cửa lưới để vận chuyển dễ dàng. Hệ thống quạt tản nhiệt kết hợp thiết kế khoa học thông thoáng khí và cửa lưới giúp bên trong tủ luôn mát mẻ và không bị quá nhiệt.

KÍCH THƯỚC

- Chiều cao: 320 (mm).
- Chiều rộng: 550 (mm).
- Chiều sâu: 600 (mm).

MÀU SƠN

- Màu mặc định: Đen (RAL 9005).
- Màu tùy chọn: (Yêu cầu khi đặt hàng).

VẬT LIỆU

- Thép dày 0.8mm - 1.2mm.
- Chống gỉ, sơn tĩnh điện.

TẢI TRỌNG

- Cố định trên tường: trên 200 kg.

TIÊU CHUẨN

- DIN 41494
- IEC 297
- EIA RS-310
- EIA-310-D

CỬA TỦ

- Cửa trước dạng lưới tản nhiệt + Ổ khóa

NÓC VÀ ĐÁY TỦ


- Nóc và đáy tủ được thiết kế sẵn các lỗ xuống cáp, trang bị sẵn quạt tản nhiệt.
- Đáy tủ được bố trí sẵn các lỗ lên cáp.
- Mặt sau được bố trí sẵn các lỗ, dễ dàng lắp đặt tủ lên tường.

TIÊU CHUẨN BẢO VỆ


- IP20

PHỤ KIỆN


- 01 quạt gió.
- 01 ổ điện 3 chấu đa năng.
- Ốc bắt rack đa năng.




Mặt trước




Mặt sau





Mặt nóc tủ




Mặt đáy tủ




Mặt lỗ cánh



Thanh tiêu chuẩn



Mặt cạnh



Mặt cắt

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

VS-6UD600	VSTek Rack 6UD600 - Kích thước: chiều cao H 320mm, chiều rộng W 550mm, chiều sâu D 600mm - Vật liệu: Thép dày 0.8mm - 1.2mm, sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao. - Cửa: Cửa trước dạng lưới tản nhiệt + Ổ khóa, cửa sau và cánh hông liền khung. - Phụ kiện bao gồm: 01 quạt gió, 01 ổ điện 3 chấu đa năng, Ốc bắt rack đa năng
------------------	---